



SpeedTec® 405-SP, MIG / MAG inverter pulsato

Potente saldatrice industriale ad alte prestazioni, dotata della tecnologia inverter ad alta frequenza a 32 kHz di ultima generazione, che permette un controllo dell'arco rapido e completo.

Una vasta gamma di programmi è disponibile standard e congiuntamente al controllo preciso dei parametri rende questo impianto di saldatura ideale per tutte le applicazioni.

Studiato per l'utilizzo con una vasta platea di materiali dispone di programmi per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, fili animati, ed anche le funzioni Lift Tig ed elettrodo sono incluse nella dotazione.

Progettate con la tecnologia inverter Green, permettono un risparmio di energia e una notevole riduzione dei costi di esercizio.

SpeedTec® 405-SP utilizza il collegamento di comunicazione digitale Arclinc® Lincoln e supporta diverse unità di alimentazione del filo, viene collegato al gruppo di raffreddamento modulare ad acqua Coolarc 46® e predisposto su un pratico carrello portabombola a quattro ruote. L'interconnessione da 5 metri e le ruote sul carrello separato permettono un utilizzo pratico e versatile in officina.

Caratteristiche tecniche:

- **controllo continuo induttanza**
- **regolazione sinergica e display digitali,**
- **processo di saldatura in pulsato con assenza di spruzzi**
- **programmi avanzati e memorie**
- **alimentazione 400/3/50-60**
- **Fattore di servizio 400°/34V@80%**
- **Corrente di entrata 32 A**
- **Corrente di uscita 20-400 A**
- **IEC974-1, ROHS e CE rispetto delle norme di sicurezza e protezione.**



Inverter Power Source**Processes**

- Pulsed MIG
- MIG
- Flux-Cored
- Stick
- Lift TIG
- Gouging

Recommended Consumables

- **Steel**
Ultramag[®], Supramig[®], Supramig Ultra[®]
- **Flux-cored**
Innershield[®] NR211-MP,
Outershield[®] MC710-H
- **Stainless steel**
LNM 304L, 316L, 309LSi
- **Aluminium**
SuperGlaze[®]

Basic Unit Includes

- Primary cable 5 m
- Ground cable with clamp 3 m

Recommended Wire Feeders

PF40, PF42, PF44, PF46

Recommended packages include

- PF4X wire feeder
- Speedtec[®] power source
- COOLARC[®] 46 for water cooled version
- Cart
- 5 m-Interconnection cable, MIG gun and gas regulator

**Composizione dell'impianto in promo:**

Generatore inverter pulsato Speedtec 405SP
Carrello separato Power Feed 42 a 4 rulli
Interconnessione 5 mt. Raffreddata acqua
Gruppo di raffreddamento Coolarc 46
Carrello 4 ruote con portabombola
Cavo di massa
Torcia di saldatura LGS505 mt.4
Riduttore di pressione

**INPUT OUTPUT****Non esitare...CONTATTACI!!!****t.085-9461322****info@sada-srl.it**